

Downlight LED Luz Blanca Cálida
Warm White Downlight
DL14WW8



IP20 Ø210 CRI > 80 100° 550 gr

Acabado:	**Cover:**
Blanco	White
Material:	**Material:**
Aluminio	Aluminium
Sustituye:	**Substitute:**
Downlight convencional 2x18W o 2x23W	Standard downlight 2x18W or 2x23W
Consumo:	**Consumption:**
14W +/- 10%	14W +/- 10%
Tensión de trabajo:	**Working voltage:**
100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz
Número de LEDS:	**Number of LEDS:**
30 (doble núcleo 5730)	30 (double core 5730)
Temperatura de color:	**Temperature colour:**
2650-3350 K (blanco cálido)	2650-3350 K (warm white)
Flujo luminoso:	**Luminous flux:**
900 Lumens +/- 10%	900 Lumens +/- 10%
Lux a 1 metro:	**1 meter lux:**
430 lux +/- 10%	430 lux +/- 10%
Eficiencia lumínica:	**Lm/W Efficiency:**
64 Lm/W	64 Lm/W
Tamaño:	**Size:**
(longitud)240mm x (altura)85mm	(length)240mm x (height)85mm
Diámetro exterior:	**External diameter:**
240mm	240mm
Vida útil aproximada:	**Life spam:**
40000 horas	40000 hours
Garantía:	**Guarantee:**
36 meses	36 months
Datos de embalaje:	**Packing details:**
12 uds. por caja /(largo)532mm x (ancho)532mm x (alto)322mm / 11Kg	12 uts. per box / (length)532mm x (width)532 mm x (height)322mm / 11Kg



C/ Puerto de Somosierra, 23 Nave 31 28935 Móstoles (Madrid) Tel: 916366149 Fax: 916366150// www.silbersonne.eu